Válvula proporcional reductora de presión de 3 tipos de diseño
HD-3DREP6 y HD-3DREPE6

Características:

- Tamaño nominal: 6;
- Presión máxima de funcionamiento: 100 Bar;
- Caudal máximo: 15 lpm
- Válvula proporcional de aplicación directa para controlar la presión y la dirección del flujo;
- Accionamiento por solenoides proporcionales con rosca central y bobina extraíble
- Reemplazo manual, opcional;
- Carrete de control centralizado por resorte
- Tipo HD-3DREPE con electrónica integrada.
- Control electrónico externo para tipo HD-3DREP
- Amplificador analógico tipo HD-VT-VSPA2-50-1X;
- Amplificador digital HD-TV-VSPD-1-1X;
- Amplificador eléctrico tipo HD-VT-11118 con diseño modular;
- Control electrónico proporcional de la válvula a través de una sola fuente.;

Código para ordenar

HD	3DREP		6		2X		E	G24					*

HD = Tecnología de Beijing Huade Hydraulic

Sin design.= electrónica externa
E = electrónica integrada

Tamaño Nominal
6= TN 6

Simbología

A=



B=



C=



Más detalles en texto claro

Sin código = sellos NBR
V = sellos FKM

Sin código = para HD-3DREPE
para HD-3DREPE
A1 = señal de entrada ± 10V

Para HD-3DREP
K4 = Con conector de componente sin conector enchufable

Para HD-3DREPE
K31 = Conector de componente Con sin conector enchufable

Sin código = Sin anulación manual
N9 = Con anulación manual protegida

G24 = Tensión de alimentación para la electrónica de control 24 Vdc

E = Solenoide proporcional con bobina extraíble

16 = Nivel de presión 160 Bar
25 = Nivel de presión 250 Bar
45 = Nivel de presión 450 Bar

2X= Serie 20 a 29
(20 a 29: dimensiones de instalación y conexión inalteradas)