

Eixo traseiro para colheitadeira



Este equipamento pode ser instalado em qualquer colheitadeira que tem transmissão hidrostática. Basicamente, o equipamento consiste em um eixo principal feito de tubo estrutural soldado. Os suportes giratórios onde os motores hidráulicos são montados são fixados em suas extremidades. O sistema de direção hidráulica também está incluído. Um bloco de válvula central é responsável por realizar o efeito diferencial e conexão / desconexão de motores. O controle é realizado a partir da cabine da máquina por meio de uma chave elétrica.



Vantagens do eixo traseiro

- Monta-se no lugar do eixo tradicional sem modificar o chassi da máquina. Isto permite mudar o eixo da máquina se necessário ou colocar novamente o convencional.
- Permite entrar em campo com até 2 ou 3 dias de antecedência em relação à máquina convencional, com pouco piso sem romper a superfície, ocupando muito menos espaço, evitando derrapagens.
- Permite altas velocidades de transferência.
- Os motores exclusivos podem trabalhar em regime de roda livre, por longos períodos e em altas velocidades.
- O equipamento é entregue montado e funcionando.
- 1 ano de garantia.

Pode ser aplicado nas seguintes marcas BERNARDIN JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, VASALLI e outros.

